



EV - 280



- Elevación Manual
- Bajada controlada hidráulica
- Giro Manual -45° á +60°
- 2 Velocidades de corte 45/90 m/min
- Mordaza manual de amarre rápido
- Guiado de cinta por rodamientos de prealineación y placas de widia
- Tensiómetro de cinta



- Manual Lifting
- Hydraulically controlled lowering
- Manual Rotation -45° to +60°
- 2 Cutting speeds 45/90 m/min
- Fast Manual clamping
- Guiding of the blade by prealignment bearings and widia plates
- Tensiometer for blade



- Élévation manuel
- Descente hydrauliquement commandée
- Rotation Manuelle -45° à +60°
- 2 Vitesses de coupe 45/90 m/min
- Mors de serrage à serrage rapide
- Guidage de la lame par des roulements de prealignement et des plats de widia
- Tensiomètre pour la lame



- Manuelles Anheben
- Hydraulisch kontrolliertes Senken
- Manuelle Umdrehung -45° bis +60°
- 2 Schnittgeschwindigkeiten 45/90 m/min
- Schnellspannschraubstok
- Kombinierbare und einzeln einstellbare Hartmetall- und Kugellagerführungen des Sägebandes
- Spannungsmesser für Säge



- Ручная подача
- Подвод полотна при помощи гидравлической системы
- Поворот -45° до +60° вручную
- 2 скорости реза 45/90 м/мин.
- Быстрый зажим заготовки вручную
- Направляющие полотна с твердосплавными вставками
- Контроль натяжения полотна



Capacidad - Capacity (mm)	0°	ø 225 ; □ 245x180
	+/-45°	ø 160 ; □ 160x160
	+60°	ø 100 ; □ 100x100
Velocidad - Speed		45 / 90 mpm
Motor	Sierra Saw	1 1/2 HP 400V,50Hz, 3 Phase/230v,50Hz
	Refrigeración Cooland	50W 400V,50Hz, 1 Phase, 0.16A
Cinta - Blade		27 x 0.9 x 2480 mm
Volantes - Blade Wheels		292 mm
Dimensiones - Dimensions	Length	1500
	Width	510
	Height	935 mm (Mesa Corte / Cutting table)
	Height	1570 mm (Total)
Embalaje - Packing		1480x760x960 mm
Weight	(Net./Gross)	295 / 315 Kgr
Ruido - Noise		70 dB
Fusible - Fuse		Max. 16A